

SPLIT CASSETTE ECOLÓGICO



Características Principales

- ✔ Ecológico.
- ✔ Silencioso.
- ✔ Bomba de condensado incorporada en la unidad.
- ✔ Frío - Calor.
- ✔ Auto Start.
- ✔ Descongelado inteligente.
- ✔ Control Remoto.

MODELO		12 BTU	18 BTU	24 BTU	36 BTU	48 BTU
Voltaje, Fase y Frecuencia	V / P/ Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50
Capacidad total_(frío)	Kw	3.600	5.300	7.200	10.600	14.000
Capacidad total_(frío)	(Btu/hr)	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000
Potencia Absorbida (frío)	W	1.190	1.760	2.390	3.770	4.870
Corriente absorbida (frío)	A	5,49	8,08	11,06	6,76	8,88
Capacidad total (calor)	Kw	3.900	5.300	8.100	11.700	15.500
Capacidad total (calor)	(Btu/hr)	13.500	20.000	27.500	40.000	53.000
Potencia Absorbida (calor)	Kw	1.200	1.800	2.500	3.500	5.130
Corriente absorbida (calor)	A	5,63	8,27	11,59	6,28	9,33
Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Caudal de aire	m ³ /h	620	900	1.300	1.500	1.800
Decibel (alto/medio/bajo)	dB(A)	41/38/32	41/38/32	45/42/36	48/45/39	50/47/41
Refrigerante ecológico	R	R-410	R-410	R-410	R-410	R-410
Carga de refrigerante	gr	1.160	1.360	2.360	2.830	2.890
Tipo de termostato		Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Tuberías_Gas	pulgadas	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4
Tuberías_líquido	pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
Longitud máxima de tuberías	m	15	20	30	50	50
Max. Diferencia entre Unid int/Unid.ext.	m	10	15	15	30	30
Dimens. (Ancho/Prof/Alto)_interior	mm	615x615x263	615x615x263	835x835x240	835x835x240	835x835x280
Dimens. (Ancho/Prof/Alto)_panel	mm	650x650x55	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Dimens.(Ancho/Prof/Alto)_unid.exterior	mm	760x260x540	800x300x590	800x300x590	903x354x690	945x340x1.255
Peso Neto_unidad interior neta	Kg	18	18	24	24	27
Peso Neto_panel	Kg	3	3	5	5	5
Peso Neto_unidad exterior	Kg	32	36	49	90	100
Modelo elegante y moderno		Garantía 3 meses fabricante				

Marcas (Consultar Stock)

Datos sujetos a variación

- ✔ Consultar Stock de marcas
- ✔ Servicio de emergencia: 24 x 7 x 365 del año
- ✔ 3 meses de garantía
- ✔ Servicio al cliente: Lunes a Viernes de 9 a 18 hrs. Sábado 9 a 17 hrs.